

DESCRIPTION

Alltek Spray Satin est une peinture acrylique satinée pour tous travaux de décoration murale.



UTILISATION

- Idéale pour la finition sur toile de verre murale, travaux neufs et entretien.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSUMMATION TYPE :

9 à 11 m²/l suivant fonds et mode d'application.

MASSE VOLUMIQUE :

1,3 +/- 0,1 kg/l

ES :

- Extrait sec massique : 61%
- Extrait sec volumique : 49%

CONDITIONS D'APPLICATION :

- +8°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R

PH :

8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :

À l'eau

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

SÉCHAGE :

- Sec en 30 min.
- Recouvrable en 8 h.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Fût plastique empilable consigné de 112 l avec housse de protection thermo-formée. (réf. 102676)

- Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
- Classe Emission Air Intérieur



CARACTÉRISTIQUES

- Classification : famille I, classe 7b2 selon AFNOR NF T 36-005.

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS :

- Bétons, enduits, ciments.
- Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées.
- Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D'APPLICATION :

- Machine airless : buses airless de 517 à 521.
- S'applique en passes croisées.

RECOMMANDATIONS :

- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protection oculaires conçus contre les projections de liquide, masque lors des opérations de ponçage.
- Pour nettoyer les outils, racle le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
- Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : <https://icp-alltek.com/fr-be/documentations-3/>