

BESCHREIBUNG

Dekorativer weißer Putz auf Basis feinsten mineralischer Füllstoffe und organischem Bindemittel. Er ermöglicht die Umsetzung von „marmorierten“, glatten und/oder eingefärbten Effekten.



ANWENDUNG

- Dekorativer Innenputz für Wände und Decken auf allen gängigen glatten und vorbereiteten Untergründen.
- Privat- oder Gemeinschaftsräume.

TECHNISCHE DATEN

TYPISCHER VERBRAUCH :

6 kg für ca. 10 m² pro Schicht, je nach gewünschtem Effekt.

DICHTE :

1,7 +/- 0,1 kg/l

TE :

- Massenanteil Feststoffgehalt : 74%
- Volumenanteil Feststoffgehalt : 55%

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN :

- +8°C bis +35°C
- Maximale Luftfeuchtigkeit 70% H.R

PH :

8 +/- 1

REINIGUNG DER WERKZEUGE :

Mit Wasser

EMPFOHLENE SCHICHTDICKEN :

- Mindestschichtdicke: 0,3 mm für die erste Schicht
- Maximale Schichtdicke: 0,5 mm für die erste Schicht

TROCKNUNG :

- Durchschnittlich 16 Stunden, je nach Auftragsdicke, Temperatur, Belüftung, Luftfeuchtigkeit und Untergrundart. Schleifen und Überarbeitung: nach vollständiger Trocknung.

VERPACKUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Kunststoffeimer 6 kg (Art.-Nr. 101213)

- Haltbarkeit: 2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung, geschützt vor Frost und starker Hitze.

GEBRAUCHSANWEISUNG

UNTERGRÜNDE:

- Gipskartonplatten,
- Alle gängigen glatten und, falls erforderlich, mit Alltek LF50 oder Alltek LM150 nachgearbeiteten Untergründe.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG:

- Nach Entfernen der Schutzfolie das Produkt mit einem elektrischen Rührwerk mischen.
- 1. Schicht: Mit der Spachtel oder Traufel (mit abgerundeten Kanten) eine dünne Schicht unregelmäßig auftragen, um ein Relief zu erzeugen (Vertiefungen und Materialüberschüsse), wobei die Spachtel möglichst stark geneigt wird (nahezu parallel zur Auftragsfläche).
- Nach der Trocknung (ca. 6 Stunden) eine 2. Schicht auftragen.
- Die Spachtel muss dabei möglichst senkrecht zur Auftragsfläche gehalten werden, da es darum geht, die Vertiefungen des Reliefs zu füllen, mit starkem Druck, um maximalen Glanz zu erzielen (Verdichten/Polieren des Putzes).
- Nach der Trocknung Nuance Toscane mit dem Schutzwachs Stucco Wax überziehen, das ihm nach dem Polieren ein seidiges und sehr glänzendes Aussehen verleiht.

EMPFEHLUNGEN:

- Den Raum während der Anwendung und der Trocknung belüften.
- Saubere und ordnungsgemäß gewartete PSA verwenden: Handschuhe und Augenschutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Atemschutzmaske bei Schleifarbeiten.
- Zum Reinigen der Werkzeuge Überschuss abkratzen und in wenig Wasser eintauchen.
- Rückstände nicht in den Abfluss entsorgen. Inhalt/Behälter bei einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfälle entsorgen.
- Vor Frost und Hitze geschützt lagern.
- Den Behälter nach Gebrauch dicht verschließen.
- Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen und die Trocknung zu beschleunigen.

UMWELTINFORMATIONEN

- VOC-Gehalt: < 1 g/l.
- Klasse für Emissionen in die Innenraumluft



EIGENSCHAFTEN

- Brandverhalten: A2-s1, d0 gemäß europäischer Norm EN 13501-1.
- Klassifizierung: Familie III, Klasse 2 gemäß AFNOR NF T 36-005, konform mit der Norm AFNOR NF T 30-608.

HYGIENE UND SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf der Website verfügbar/abrufbar : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/