Vos enduits de référence
depuis 1951

Alltek Stucco Wax

Mis à jour le 15/09/2025

Cire de finition | Application manuelle | Application intérieure

DESCRIPTION

Émulsion de cire protectrice brillante et transparente à base de dispersion aqueuse de cire et de résine.

UTILISATION

• Cire idéale pour améliorer le brillant, approfondir les couleurs et pour améliorer la résistance à l'humidité des enduits décoratifs tel que Alltek Nuance Toscane.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :

400 ml pour +/- 10m²

MASSE VOLUMIQUE :

0,8 +/- 0,1 kg/l

ES :

• Extrait sec massique : 50%

PH :

8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :

À l'eau

CONDITIONS D'APPLICATION :

• +8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

• Pot de 400 ml. (réf. 101211)

• Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

• Teneur en COV : < 1 g/l.
• Classe Emission Air Intérieur

CARACTÉRISTIQUES

• Cire transparente.
• Améliore la résistance à l'abrasion humide de l'enduit recouvert.
• Augmente la brillance.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS :

• Enduits décoratifs tel que Alltek Nuance Toscane.
• Plâtres secs.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :

• Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D'APPLICATION :

• Appliquer en passe croisée en maintenant une forte pression : peu de produit est nécessaire.
• Pour avoir un résultat optimal, il est conseillé de passer plusieurs fois sur la surface et de ferrer en exerçant une forte de pression.

RECOMMANDATIONS :

• Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
• Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protection oculaires conçues contre les projections de liquide, masque lors des opérations de ponçage.
• Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
• Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
• Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
• Refermer hermétiquement le bidon après usage.
• Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.

ICP Alltek - Le Grand Blossieu, F-01150 LAGNIEU - France - Tél. +33 (0)4 74 40 15 05 - E-mail : info@icp-alltek.com