

## DESCRIPTION

Bande en fibre de verre adhésive grillagée pour les liaisons mur/plafonds.



## DONNÉES TECHNIQUES

### CONDITIONS D'APPLICATION :

- +8°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R

## CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Carton de 24 unités. (réf. 102442)
- Conservation 1 an,

## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 5 cm \* 90 m

PH :

### LAVAGE DES OUTILS :

À l'eau

### ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

### SÉCHAGE :

- 24 h en moyenne selon épaisseur d'application, température, ventilation, hygrométrie et type de support.

## MODE D'EMPLOI

### SUPPORTS :

- Murs et plafonds intérieurs.

### PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

### CONSEILS D'APPLICATION :

- Les joints singuliers de liaison murs/plafonds et murs/murs ou de 2 murs de matériaux différents, doivent également être traités.
- Une légère couche d'enduit est appliquée à la jonction.
- La bande à joint en fibres de verre est déposée dans l'enduit et marouflée.

### RECOMMANDATIONS :

- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protection oculaires conçus contre les projections de liquide, masque lors des opérations de ponçage.
- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.