

BESCHRIJVING

Cryltek Mat is een matte, halfdikke acrylaat grondverf (impressie). Ze wordt gebruikt als dekkende hechtprimer.

GEBRUIK

- Ideaal als grondverf/hechtlaag op gipsplaten, of op traditionele ondergronden van kale gebouwen of ondergronden bekleed met oude, goed hechtende verflagen in goede staat.



TECHNISCHE GEGEVENS

NORMVERBRUIK :

7 à 8 m²/l, afhankelijk van de aard van de ondergrond.

DICHTHEID :

1,65 kg/l

DROGESTOFGEHALTE :

- Drogestofgehalte in gewicht : 67%
- Drogestofgehalte in volume : 45%

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN :

- +8°C tot +35°C
- Max.luchtvochtigheid 70 % RV

PH :

8 +/- 1

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN :

Met water

AANBEVOLEN DIKTE :

DROOGTIJD :

- Stofdroog na 30 min.
- Kleefvrij na 1u.
- Overschilderbaar na 4u.

VERPAKKING EN BEWARING

- Kunststof emmer van 25 kg (ref. 101279)

- Bewaring 1 jaar in ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

MILIEU-INFORMATIE

- EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 2 g/l VOS.
- Emissieklasse Binnenlucht



EIGENSCHAPPEN

- Classificatie: familie I, klasse 7b2 volgens AFNOR NF T 36-005.

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGRONDEN :

- Gips, gipsblokken en gipsplaten.
- Beton, cementpleister, vezelcement, oude acrylverven.
- Voorafgaand geïmpregneerde pleister.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN :

- De ondergronden, voorbereidende werkzaamheden en toepassingsvoorwaarden moeten conform zijn met de geldende DTU-voorschriften en normen.

VERWERKINGSADVIES :

- Airless machine: airless spuitdoppen van 517. Kruislings aanbrengen.
- Kwast, roller.
- Verdunning van 2% indien nodig.
- Verdunning van 10% voor grondlaag op gipsplaten.

AANBEVELINGEN :

- De ruimte verluchten tijdens het aanbrengen en drogen.
- Gebruik schone en goed onderhouden PBM's: handschoenen en oogbescherming ontworpen tegen vloeistofspatten, masker tijdens schuurwerkzaamheden.
- Om het gereedschap te reinigen, het overschot afschrappen en onderdompelen in een minimum aan water.
- Restanten niet in de riolering lozen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval.
- Bewaren beschermd tegen vorst en hitte.
- Het vat na gebruik hermetisch afsluiten.
- Zorgen voor voldoende ventilatie om overtollig vocht af te voeren en het droogproces te versnellen.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op de website: <https://icp-alltek.com/fr-be/documentations-3/>