

BESCHRIJVING

Lichte vulpasta, krimparm en gebruiksklaar. Snelle en gemakkelijke aanbrenging met de rol. De emmer van 17 L zorgt voor een hoog rendement — ideaal voor gebruik met een brede rol op grote oppervlakken.

GEBRUIK

- Binnenpleisterwerk voor muren en plafonds op alle courante ondergronden.
- Oppervlakterenovatie voor gladde afwerklagen op glasvezelbehang of druppelstructuurbehang.
- Eenvoudige aanbrenging met de rol en gladstrijken.
- Geschikt voor toepassing in dikke lagen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPISCH RENDEMENT :

1 liter/m² per mm dikte.

DICHTHEID :

1,1 +/- 0,1 kg/l

DROGESTOFGEHALTE :

- Drogestofgehalte (gewicht): 61%
- Drogestofgehalte (volume): 55%

TOEPASSINGSVOORWAARDEN :

- +8°C à +35°C
- Maximale vochtigheid: 70% RH

PH :

8,5 +/- 1,0

CLEANING TOOLS :

With water

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP :

- Minimale dikte: 0,5 mm
- Maximale dikte: 4 mm

DROGING :

- Ongeveer 24 uur, afhankelijk van de aanbrengdikte, temperatuur, ventilatie, vochtigheid en type ondergrond.
- Schuren en overschilderen/aanbrengen bekleding: na volledige droging.

VERPAKKING EN OPSLAG

- Kunststof emmer van 12 liter (ref. 103579).
- Kunststof emmer van 17 liter (ref. 103580).
- Houdbaarheid van 1 jaar in ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en overmatige hitte.

MILIEU-INFORMATIE

- VOC-gehalte: < 1 g/l.
- Emissieklasse Binnenlucht



KENMERKEN

- Brandclassificatie: A2-s1, d0 volgens de Europese norm EN 13501-1.
- Classificatie: familie III klasse 2 volgens de AFNOR-norm NF T 36-005.
- Product conform de norm NF EN 16566.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op de website : <https://icp-alltek.com/en-gb/documentation/>

TOEPASSINGSMETHODE

ONDERGRONDEN :

- Beton, baksteen en terracottategels, gips, gipsblokken, gipskartonplaten (gipsplaten).
- Voor renovatie: over glasvezelbehang (glasweefsel) of gestructureerde/ gestructureerde bekleding.
- Hout en houtafgeleide platen (vooraf gegrond), en oude verflagen die hechten en in goede staat zijn.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND :

- De ondergronden, voorbereidende werkzaamheden en toepassingsvoorwaarden moeten voldoen aan de DTU en de geldende normen.

TOEPASSINGSTIPS:

- Voor gebruik indien nodig mengen/roeren, en een polyamide roller met zwarte vezels (180 tot 300 mm) in de pasta dopen en royaal aanbrengen op de ondergrond.
- De pasta gladstrijken met een spatel met flexibel blad.
- Schuren met korrel P150 tot P220.

AANBEVELINGEN :

- Ventileer de ruimte tijdens het aanbrengen en drogen.
- Gebruik schone en goed onderhouden PBM's: handschoenen en oogbescherming geschikt tegen spatten van vloeistoffen, en een masker tijdens schuurwerkzaamheden.
- Om het gereedschap te reinigen, overtollig product afschrappen en onderdopen in een minimale hoeveelheid water.
- Voer resten niet af via de riolering. Verwijder de inhoud/verpakking via een inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval.
- Bewaren op een vorst- en warmtevrije plaats.
- Sluit de verpakking na gebruik goed af.
- Zorg voor voldoende ventilatie om overtollig vocht te verwijderen en de droging te versnellen.